



Construcción

Conductor: Cobre electrolítico recocido desnudo Cl.5
S/Norma: S/UNE 60228
Aislamiento: Poliolefina
S/Norma: S/UNE 21.031/13
Formación: Conductores en Paralelo
Sin Cubierta
Colores: Rojo/Negro o Azul/Negro

Datos Técnicos

Tensión de servicio: 250v
Tensión de prueba: 1500v
Temperatura de servicio: -15...+70°C
No propagador de la llama: UNE-EN 50265-2-1/ IEC 60332-1
No propagador del incendio: UNE-EN 50266/ IEC 60332-3
Libre de halógenos: UNE-EN 50267-2-1/ IEC 60754-1
Baja opacidad de humos: UNE-EN 50268/ IEC 61034
Baja corrosividad de gases: UNE-EN 50267-2-2/ IEC 60754-2



Aplicaciones

Cable destinado para instalaciones de sonido, aparatos portátiles, locales domésticos, instalaciones de sonido, alarmas, etc...

SECCIÓN (mm ²)	2x0,25	2x0,50	2x0,75	2x1	2x1,5	2x2,5
Resistencia máx. (Ω/km)	70,71	39	26	19,5	13,3	7,98
Espesor mínimo (mm)	0,45	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7
Ø exterior nominal (mm)	1,6/3,2	2/4	2,2/4,4	2,4/4,8	2,8/5,6	3,5/7